

Утилизация
 Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законо-
 дательства территории реализации.
Транспортировка и хранение
 Транспортировка и хранение изделия должны производиться в ула-
 ковке с соблюдением мер предосторожности от механических по-
 вреждений и воздействия атмосферыных осадков.
Срок службы изделия: 5 лет.
Гарантия: 2 года

- Во избежание несчастных случаев никогда не подвешивайте изде-
 лие воздействию огня и не опускайте его в воду.
 - Запрещается самостоятельно производить ремонт электротехни-
 ческой продукции.
 - Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механиче-
 ских и прочих повреждений.
 При обнаружении неисправности изделия обратитесь в сервисный
 центр по ремонту бытовых электроприборов.



ЭРА®

www.eraworld.ru

Изготовитель:
 ООО «Производственное предприятие Партнер Электрон»
 142438, Россия, Московская область, Ногинский район,
 посёлок Затишье, территория «Технопарк Успенский», дом 11.
 Служба по работе с потребителями: 121467, Россия,
 Москва, а/я 43.

Дата выпуска _____
 Дата продажи _____

ЭРА

Сделано в России.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

Удлинители электрические в скотках, на рамках и на катушках.

Технические данные. Удлинитель предназначен для присоединения бытовых электрических приборов к электрической сети переменного тока номинальным напряжением 250 В~/50 Гц.

Изделие сертифицировано. ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Изделия изготавливаются по ТУ 3464-001-1127746406842-2012. Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.HB35.B.01081/20. Срок действия с 22.07.2020 по 21.07.2025.



Серии GARDENLINE, PROFILE, POWERLINE				
Характеристика:	Модели: UG; UK; US1; US2	Модели: UG; UK; US1; US2	Модели: UG; UK; UP; US1; US2	Модели: UP; US1; US2
	UPK-1-2x0,75-XX* UPK-1-2x0,75-XX* UPK-1e-3x0,75-XX* UPK-1e-3x0,75-XX* UPK-1e-3x0,75-XX* UPK-1e-3x0,75-XX* UPK-1e-3x0,75-XX* UPK-1e-3x0,75-XX* UPK-1e-3x0,75-XX* UPK-1e-3x0,75-XX*	UPK-1-2x1,0-XX* UPK-1-2x1-XX* UPK-1e-3x1,0-XX* UPK-1e-3x1-XX* UPK-1e-3x1-XX* UPK-1e-3x1-XX* UPK-1e-3x1-XX* UPK-1e-3x1-XX* UPK-1e-3x1-XX* UPK-1e-3x1-XX*	UPK-1e-3x1,5-XX* UPK-1e-3x1,5-XX* UPK-1e-3x1,5-XX* UPK-1e-3x1,5-XX* UPK-1e-3x1,5-XX* UPK-1e-3x1,5-XX* UPK-1e-3x1,5-XX* UPK-1e-3x1,5-XX* UPK-1e-3x1,5-XX* UPK-1e-3x1,5-XX*	RMK-4es-3x1,5-XX* RMK-4es-3x1,5-XX* RMK-4es-3x1,5-XX* RMK-4es-3x1,5-XX* RMK-4es-3x1,5-XX* RMK-4es-3x1,5-XX* RMK-4es-3x1,5-XX* RMK-4es-3x1,5-XX* RMK-4es-3x1,5-XX* RMK-4es-3x1,5-XX*
*XX - длина провода в формате XXm. Например, UPK-1-2x0,75-20m				
Номинальное напряжение, В	250			
Номинальный ток, А	6	10	16	16
Мощность максимальная в скотанном виде, Вт	650	1100	1750	1750
Мощность максимальная в размотанном виде, Вт	1300	2200	3500	3500
Тип провода	ПВС	ПВС	ПВС	КГ
Температура эксплуатации и хранения, °С	от -25 до +40			от -40 до +50
Относительная влажность, %, не более	85			
Срок службы, лет	5			

Требования по технике безопасности и пожарной безопасности.

Запрещается эксплуатировать удлинитель в пожароопасных, химически активных и влажных средах, а также подвергать механическим и тепловым воздействиям, приводящим к разрушению изделия.

При подключении максимально допустимой нагрузки полностью размотайте провод!

Внимание! Превышение максимально допустимой нагрузки может вызывать возгорание изоляции кабеля!

Меры безопасности.

- Перед началом работ визуально убедитесь в целостности изоляции удлинителя.
- Не включайте удлинитель в сеть при включенном в него инструменте.
- Не подключайте к удлинителю оборудование превышающее номинальную мощность удлинителя.
- Не включайте в удлинитель неисправные электроприборы и электрооборудование.
- При возникновении в процессе работы с удлинителем запаха расплавленной изоляции или чрезмерного нагрева провода, немедленно прекратите работы и отключите удлинитель от сети.



Pantone Solid Coated: Red 032 C