

# REXANT

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬ-КАНАЛ

### НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ (ТИП, МАРКА, МОДЕЛЬ):

Кабель-канал REXANT из ПВХ (поливинилхлорида) предназначен для прокладки слаботочных и силовых электрических коммуникаций открытого типа в производственных и жилых помещениях, административных зданиях, учебных, детских и медицинских учреждениях, а также при новом строительстве, ремонте и реконструкции. Кабельный канал обеспечивает защиту кабелей и проводов от механических повреждений, препятствует возгоранию, упрощает монтаж электропроводки, обеспечивает доступ к проводу в аварийных ситуациях и возможность дополнительного монтажа электропроводки.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- прокладка слаботочных и силовых электросетей, эксплуатируемых при напряжении переменного тока величиной до 1000 В;
- прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных и IT-сетей и коммуникаций.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входит одна бухта трубы.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

Основные параметры

Технические условия	ТУ 22.21.10-002- 42448341 -2019
Материал	Поливинилхлорид (ПВХ)
Восстанавливаемость, %, не менее	50
IP	IP40
Удельное объемное электрическое сопротивление материала при температуре 20 °С, Ом*см, не менее	1x10 <sup>9</sup> – 1x10 <sup>11</sup>
Предел прочности при разрыве, Мпа, не менее	15,0
Температура размягчения	От 170 до 180 °С включительно
Температура монтажа	-5...+60 °С
Температура эксплуатации	-40...+45 °С
Стойкость к распространению горения	Не поддерживает горение
Срок эксплуатации	25 лет

Конструкция и основные размеры

Артикул	Типоразмер	Площадь внутреннего поперечного сечения, см <sup>2</sup>	Толщина стенки, мм	Длина, м	Ширина, мм	Высота, мм
28-0040-2	100x40	38,558	1,3	8	100	40
28-0060-2	100x60	59,981	1,3	8	100	60
28-1212-2	12x12	1	0,5	140	12	12
28-1510-2	15x10	1,058	0,5	140	15	10
28-1616-2	16x16	2,038	0,6	84	16	16
28-2010-2	20x10	1,455	0,5	100	20	10

28-2516-2	25x16	3,144	0,7	60	25	16
28-2525-2	25x25	5,463	0,8	32	25	25
28-4016-2	40x16	5,269	0,8	30	40	16
28-4025-2	40x25	9,065	0,8	32	40	25
28-4040-2	40x40	15,253	1,0	30	40	40
28-6040-2	60x40	22,724	1,2	18	60	40
28-6060-2	60x60	35,378	1,2	12	60	60
28-8040-2	80x40	35,378	1,2	12	80	40
28-8060-2	80x60	42,704	1,2	8	80	60

#### **ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:**

Быстрый и легкий монтаж:

- при необходимости расширения кабельной сети, провода и кабели закладываются в кабельный канал без проблем;
- кабельный канал надежно крепится к различным поверхностям при помощи клея, благодаря специальным насечкам на внешней стенке.

#### **ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ):**

Товар безопасен при использовании по назначению. Не подвергать изделие химическому воздействию.

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

#### **ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ) И УТИЛИЗАЦИИ:**

Транспортирование изделий должно осуществляться в упаковке изготовителя любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на данный вид транспорта.

В процессе транспортирования и хранения изделия не должны подвергаться воздействиям чрезмерных механических нагрузок, ударов, воды и прямого солнечного излучения.

При транспортировании и хранении изделия должны быть уложены на деревянные поддоны или сухие ровные поверхности. Попадание под штабель посторонних предметов, воды и горюче-смазочных материалов не допускается.

Условия хранения изделий, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 1Л по ГОСТ 15150-69, температура воздуха должна быть +10...+40 °С.

#### **ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:**

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Срок годности: не ограничен (при соблюдении условий хранения).

Срок эксплуатации: 25 лет.

Изготовитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае повреждения изделия в результате нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа или эксплуатации.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: ООО СДСПЛАСТ

Адрес изготовителя: 249192, Калужская обл., г. Жуков, ул. Первомайская, здание 9/7, пом. 14

Продавец: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, этаж 5, пом. 1, ком. 3