

EAD

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки ЭРА и доверие к нашей компании. Данный документ распространяется на компоненты систем светодиодного освещения и подсветки (встраиваемый светодиодный светильник ЭРА) и предназначен для руководства по подключению и эксплуатации. Светодиодные светильники ЭРА представляют собой уникальную возможность создания особого настроения и атмосферы в любом интерьере и позволяют осуществить самый изысканный дизайнерский замысел.

Внимательно изучите данное руководство перед использованием светодиодного светильника ЭРА и сохраните его до конца эксплуатации.

Информация о видах опасных воздействий. Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации.

ПОМНИТЕ! Переменное напряжение 220В опасно для жизни!

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Светодиодный светильник ЭРА предназначен для общего и акцентного освещения жилых и служебных помещений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение питания (переменного тока), В	GU 5.3 – 12В, GX53 - 220В
Частота сети, Гц	50/60
Потребляемая мощность, Вт	Указана на упаковке и макировке изделия
Световой поток, Лм	Указан на упаковке и макировке изделия
Индекс цветопередачи, не менее	80
Цветовая температура, К	от 2700 до 6500 (см. на упаковке изделия)
степень защиты оболочки	IP20
Температура эксплуатации, °С	+1 ... + 35
Относительная влажность, %, не более	80
Срок службы, ч*	30 000

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность поставки встраиваемого светодиодного светильника приведена в таблице 1.

Таблица 1	
Светодиодный светильник, шт.	1
Источник питания, шт.	1
Руководство по эксплуатации, экз.	1
Упаковка, комплект	1

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения характеристик без уведомления потребителя.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1. Требования безопасности.
Монтаж светильника необходимо производить при отключенном сетевом питании!

Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться только квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ.

4.2. Подготовка светильника.
Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпусов светильника и источника питания, проводов и коннекторов.

4.3. Монтаж.
Установите светильник на выбранном и подготовленном Вами месте. Не устанавливайте светильник на сырую или проводящую ток поверхность.

Внимание. Запрещается устанавливать светильник на легко воспламеняющуюся поверхность или вблизи легко воспламеняемых предметов.

4.4. Подключение.
Для длительного срока службы светодиодов светильника, они должны питаться стабилизированным током, что обеспечивается за счет источника питания, входящего в состав светильника. Для включения светильника необходимо подключить источник питания к сети переменного тока с номинальным напряжением 220В. Подсоедините провода питания (полярность значения не имеет) к внешней клеммной колодке (в комплект не входит).

Уматтуу кардар!

ЭРА соода маркасынын продукциясын сатып алгандыгыңыз учун жана биздин компанияга ишеним корсоткондугуңуз учун ыраазычылык билдиребиз. Бул документ жарык диоддук жарыктандыруунун жана ЭРА орнотулуучу жарык диоддук чекиттик чырагынын компоненттерине таркалат жана туташтыруу жана колдонуу учун корсотмого арналган. ЭРА чекиттик жарык диоддук чырактары каалагандай интерверде жакшы маанай жана атмосфера жаратуу мүмкүнчүлүгүн жана эн жакшы дизайнды ишке ашырууга шарт тузат.




Рис.1. Подключение светильника к сети переменного тока 220В.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! Все работы по монтажу и установке светильника должны осуществляться при отключенном сетевом питании!

- 5.1. Во избежание несчастных случаев, никогда не подвергайте светодиодный светильник воздействию огня и не помещайте его в воду.
- 5.2. Устройство предназначено для использования только внутри помещений.
- 5.3. Запрещается подключение светильника к иным источникам питания, чем источник, идущий в комплекте светильника.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Транспортировка и хранение встраиваемого светодиодного светильника ЭРА должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Запрещается хранение светильника на улице и в помещениях с повышенной влажностью.

7. УТИЛИЗАЦИЯ
Встраиваемый светодиодный светильник ЭРА соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Светильник необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Сведения об изделии приведены в таблице 2.

Наименование изделия:	Встраиваемый светодиодный светильник общего назначения Т.м. «ЭРА» модели: KL LED, DK LED, LED, DK LD тип: точечный встраиваемый светодиодный светильник марка: ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Информация для связи с изготовителем	at_l_company@t63.com
Служба по работе с потребителями	121447, Россия, г.Москва, а/я 43
Соответствие нормативным документам	Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ IEC 60598-2-2-2012, ГОСТ IEC 61547-2013
Дата изготовления:	

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации встраиваемого светодиодного светильника ЭРА составляет 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.

ЭРА жарык диоддук чыракты колдонордон мурда берилген корсотмону окуп чыккыла жана колдонуунун акырына чейин сактагыла.

ИКоркунчутуу таасир этуулор жонундогу маалымат. Буюмдун курамында, колдонуу процессинде болунуп чыгуучу, адамдардын ден-соолугу учун кооптуу жана зыяндуу заттар жок.

ЭСКРЕТУУ! 220 В озгорулмо тогу омур учун кооптуу!

1. МИЛДЕТИ
ЭРА жарык диоддуу чырагы уй жана кызматтык имараттарды жалпы жана багыттап акценттик жарыктандыруу учун арналган. Чырак, номиналдау чыналуусу 220 В жана жыштыгы 50 Гц озгорулмо токтун тармагында иштоого арналган.

2. НЕГИЗГИ ОЗГОЧОЛУКТОР
ЭРА жарык диоддук чекиттик чырактын негизги озгочолуктору болуп:

- чырактын курамында азыктандыруу булагынын жана жарык булагынын болушу – кошумча тузулушторду сатып алуунун муктаждыгы жок, себеби, чыракты колдонуу учун азыктандыруу булагын озгорулмо токтун тармагына туташтыруу гана керек;
- каалагандай бетке орнотуу женилдиги;
- заманбап дизайн;
- заманбап жарык диоддуу технологияларды колдонуунун эсебинен электр энергиясын уюмдоо;
- иштоо убактысынын узактыгы эсептелет

3. ЖАБДЫЛЫШЫ	
Орнотулуучу жарык диоддуу чекиттик чырактын жабдылышы 1-таблицада берилген.	
Жарык диоддуу чекиттик чырак, даана.	1
Азыктандыруу булагы, даана.	1
Колдонуу боюнча корсотмо, экз.	1
Куту, комплект	1

Эскертуу! Жасаган жак керектоочуну эскертпей туруп, буюмдун кон-струкциясына, аны жакшыртуу максатында озгортуу киргизуу укугуна ээ.

4. ТУТАШТЫРУУ ЖАНА КОЛДОНУУ
4.1. Коопсуздук боюнча талаптар. Чыракты монтаждоону очурулгон тармактык азыктанууда жургузуул! Орнотуу жана техникалык тейлоо боюнча жумуштар, мындай жумуштар-дын турлорун жасоого уруксаты бар, кесипкой адистер тарабынан жургузулуш керек.

4.2. Чыракты даярдоо.
Чыракты кутадан алгыла жана чырактын жана азыктандыруу булаг ын, откоргутуудун жана коннекторлордун сыртында механикалык бузулуу-лар жоктугун текшергиле.

4.3. Орнотуу.
Чыракты Сиз таңдаган жана даярдаган жерге орноткула. Чыракты ным же ток откоргон жерге орнотпогула. Кынул бургула! Чыракты тез куйуучу бетке же женил куйуучу заттардын жанына орнотууга тыюу салынат.

Күрметті сатып алушы!

ЭРА соода маркасының өнімін сатып алғаныңыз және біздің компанияға сенім білдіргеніңіз үшін Сізге алғыс білдіреміз! Осы құжат жарық диодты жарықтандыру мен көмескі жарық жүйе-лерінің компоненттері – ЭРА ішке орнатылатын жарық диодты нүктелі шамдалына таралады, және қосу мен пайдалану бойынша басшылыққа алу үшін арналған. ЭРА нүктелі жарық диодты шамдалдары кез келген интерьерде ерекше көңіл-құй мен орта жасау мүмкіндігі береді және ең тағампаз дизайнерлік ойды жүзеге асыруға жол ашады.

!ЭРА жарық диодты шамдалын пайдаланудың алдында осы нұсқа-уды мұқият оқып шығыңыз және оны пайдаланудың соңына дейін сақтаңыз.

!Қауіпті әсерлер түрлері туралы ақпарат. Бұйымның құрамында пайдалану барысында бөлініп шығуы мүмкін, адам денсаулығы үшін қауіпті және зиянды заттар жоқ.


ЕСІҢІЗДЕ БОЛСЫН! 220В ауыспалы ток кернеуі өмір үшін қауіпті!

1. МАҚСАТЫ
ЭРА жарық диодты шамдалы тұрғын және қызметтік жайларды жалпы және акцентті түрде жарықтандыруға арналған. Шамдал кесімді кернеуі 220В және жиілігі 50Г ц ауыспалы ток желісінде пайдалану үшін арналған.

2. ЕРЕКШЕ ӨЗГЕШЕЛІКТЕРІ
ЭРА жарық диодты нүктелі шамдалының ерекше өзгешеліктері болып мыналар табылады:

- шамдал құрамында қуат көзі мен жарық көзінің болуы – қосымша жабдықты сатып алудың қажеті жоқ, себебі шамдалды пайдалану үшін қуат көзін ауыспалы ток желісіне қосу жеткілікті;
- кез келген беттікке бекітілудің оңайлығы;
- заманауи дизайн;
- заманауи жарық диодты технологияларды пайдалану есебінен электр энергиясын үнемдеу;
- ұзақ қызмет ету мерзімі.

4.4.Туташтыруу.
Чырактын жарык диоддорунун иштоо мооноттору узак болушу учун, алар чырактын курамына кирген азыктандыруу булагы камсыздаган стабили-зацияланган ток менен камсыздалышы керек. Чыракты жандыруу учун, азыктандыруу булагын номиналдуу чыналуусу 220 В болгон озгорулмо токтун тармагына 1-суроттогудой кылып туташтыруу керек.



1-сурот. Чыракты 220 В озгорулмо токтун тармагына туташтыруу.

5. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Эскертуу! Чыракты монтаждоо жана орнотуу тармактык азыктандыруу очурулгон маалда жургузулушу керек!

- 5.1. Кокустуқ учурларды алдын алуу учун, жарык диоддуу чыракты орттун таасир этуусунон сактагыла жана сууга салбагыла.
- 5.2. Тузулуш имараттардын ичинде гана колдонууга арналган.
- 5.3. Чыракты, аны менен кошо жургузулушу керек. Чыракты коңодо жана жогорку нымдуулуктагы имаратта сактоого тыюу салынат.

6. ТАШУУ ЖАНА САКТОО
ЭРА орнотулуучу жарык диоддуу чекиттик чырагын ташуу жана сактоо кутуда, механикалык жана аба-ырайынын таасир этуусунон сактоо иш-чаралары менен кошо жургузулушу керек. Чыракты коңодо жана жогорку нымдуулуктагы имаратта сактоого тыюу салынат.

7. ЖОК КЫЛУУ
ЭРА орнотулуучу жарык диоддуу чекиттик чырагы «Томонку чыналууда-гы тузулуштордун коопсуздугу боюнча» ТР ТС 002011, "Техникалык кара-жаттардын электромагниттик бир-бирине дал келуусу жонундогу» ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 талаптарына жооп берет жана иштоо мооноту буткондон кийин адамдардын омуруно, ден-соолугуна жана айлана-чойрого коркунуч туудурбайт. Чыракты ал сатылган аймактын мыйзамдарынын талаптарына ылайык жок кылуу зарыл.

3. ЖИНАҚТАЛЫМЫ
Ішке орнатылатын жарық диодты шамдалдың жеткізiлетiн жинақталымы 1 кестеде келтірілген.

1 кесте	
Жарық диодты нүктелі шамдал, дана	1
Қуат көзі, дана	1
Пайдалану жөніндегі нұсқау, дана	1
Қаптама, жиынтық	1

Назар аударыңыз! Өндіруші тұтынушыны хабарландырусыз бұйымның конструкциясына сипаттамаларын жақсарту үшін өзгертулерді енгізу құқығын өзіне қалдырады.

4. ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

4.1. Қауіпсіздік талаптары.
Шамдалды монтаждауды желілік қуат көзі өшірілген жағдайда жүргізу қажет! Орнату және техникалық қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстарды тек осы жұмыстар түрлерін жүргізуге рұқсаты бар білікті персонал ғана жүргізуі тиіс.

4.2. Шамдалды дайындау.
Шамдалдың қаптамасын ашыңыз және шамдал корпусы мен қуат көзі, сымдар мен коннекторлардың бүлінбегендігін тексеріңіз.

4.3. Монтаждау.
Шамдалды өзіңіз таңдаған және дайындаған жерге орнатыңыз. Шамдалды ыңғал немесе ток өткізетін жерге орнатпаңыз. !Назар аударыңыз. Шамдалды жеңіл тұтанатын беттікке немесе жеңіл тұтанатын заттардың жанына қыюға тыйым салынады.

4.4. Қосу.
Нүктелі шамдал жарық диодтарының ұзақ уақыт бойы қызмет етуі үшін олар тұрақтандырылған токтан қуат алуы тиіс, бұл шамдал құрамына кіретін қуат көзінің есебінен қаптамасыз етіледі. Шамдалды қосу үшін қуат көзін кесімді кернеуі 220В ауыспалы ток желісіне, 1 суретте көрсетілгендей қосу қажет.